

UA ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ дренажні і каналізаційні насоси

EN QUESTIONNAIRE drainage and sewage pumps



Замовник
Адреса:
Контактна особа:
Тел/Факс/e-mail:
Назва об'єкта:

Параметри для підбору:

Перекачувана рідина:	Наявність нафтопродуктів мг/л		
Наявність завислих речовин:	мг/л	Температура:	°C
		Густина рідини:	кг/м ³

Макс. годинна витрата станції:	м ³ /год	К-сть насосів:	шт.
Макс. годинна витрата насоса:	м ³ /год		
Геодезичний напір:	м	Робочих:	шт.
Повний напір:	м	Резервних:	шт.
Напір при аварійному режимі:	м	На склад:	шт.
Клас виконання насосів:	Без вибухозахисту Вибухозахист		
Кабель: Стандартний Екранований (при роботі насоса із перетворювачем частоти)	Довжина:	10м 15м 25м 50м	

Додаткові опції:

Різні варіанти обробки (виконання):	Обробка Робоче колесо Гідравлічна частина Всмоктуюча частина	Виконання із нержавіючої сталі: Робоче колесо Гідравлічна частина Корпус
Додатковий захист електродвигуна:	Датчик води в маслі Датчик температури підшипників Датчик вібрації Кожух охолодження двигуна	




Кількість і параметри робочих напірних ліній

Одна напірна лінія	Довжина	м	Діаметр	мм
Друга напірна лінія	Довжина	м	Діаметр	мм

Шафа керування і система контролю рівня:

Примітки:

Варіанти монтажу:

Занурювальний вертикальний	Стаціонарний вертикальний	Переносний занурювальний
		
Стаціонарний горизонтальний		
		

Customer
Address:
Contact person:
Tel/Fax/e-mail:
Object name:

Selection parameters:

Pumped liquid:		Presence of petroleum products mg/l
Presence of suspended solids:	mg/l	Temperature: ° C
		Liquid density: kg/m ³

Max. hourly flow rate of the station:	m ³ /h	Number of pumps:	pcs.
Max. hourly flow rate of the pump:	m ³ /h		
Geodetic pressure:	m	Working units:	pcs.
Full pressure:	m	Spare units:	pcs.
Emergency pressure:	m	For stock :	pcs.
Pump performance class:		Without explosion protection	Explosion-proof
Cable: Standard Shielded (when the pump is operated with a frequency converter)		Length:	10m 15m 25m 50m

Additional parameters:

Various material processing options:	Processing Impeller Hydraulic part Suction part	Stainless steel version: Impeller Hydraulic part Casing
Additional electric motor protection:	Water-in-oil sensor Bearing temperature sensor Vibration sensor Motor cooling jacket	




Number and parameters of working pressure lines

First pressure line	Length	m	Diameter	mm
Second pressure line	Length	m	Diameter	mm

Control cabinet and level control system:

Remarks:

Mounting options:

Submersible vertical type 	Stationary vertical type 	Portable submersible type 
Stationary horizontal type 