

PL			Homogeniczna pompa przewodnik wyboru			data					
						Przedmiot nr.					
						Nr wyposażenia					
Klient				Osoba kontaktowa				Telefon			
Adres				Faks				E-mail			
Sprzedawca				MT				Telefon			
- WARUNKI PRACY OD KLIENTA											
1	Średni					Średni współczynnik					
2	Oryginalny lepkość		Lepkość końcowa		Postać		Powaga				
3	Przepływ, m3/godz		Temperatura, °C		PH		Solidna zawartość				
4	Ciśnienie ssania		Wypisać ciśnienie		kierunek we/wy		Rozpuszczalnik				
5	Połączenie wlotowe		Średnica wlotu		Norma wlotowa		Płaszcz parowy				
6	Połączenie wylotowe		Średnica wylotu		Wylot standard		zainstalować stan				
7	Oryginalny granulat rozmiar		Granulka twardość		Wymagany rozmiar		zainstalować temperatura				
8	Pompa zasilająca		Marka łożyska		Zwilżona część materiał		O-ring materiał				
9	Warunki pracy wymagany					Inny					
- SZCZEGÓŁY SILNIKA											
1	Marka silnika		Typ silnika		Eksplozja klasa dowodowa		Ochrona stopień				
2	Napięcie		Częstotliwość		Faza		Izolacja				
3	Klasa wydajności		Orzecznictwo wymóg		Inny						
- MONTAŻ POMPY											
1	Instalacja		Sprzęganie		Tarcza		Skrzynka kontrolna				
2	falownik		Farba		Inni						
Uwaga		1. Rura wewnętrzna powinna być o 1 # większa niż średnica wlotu pompy; rura wylotowa musi być równa lub większa niż wylot pompy. 2. Surowo zabrania się używania filtrów typu Y lub filtrów rurowych. Wybrany filtr powinien mieć ponad 2-krotność efektywnej powierzchni średnicy wlotu pompy. 3. Pozioma odległość instalacji wlotu pompy jest mniejsza niż 3 metry. Surowo zabrania się instalowania i używania cywilnych zaworów kulowych. Można zastosować przemysłowe zawory kulowe.									



<https://btstech.pl>
 +48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl