

PL		KWESTIONARIUSZ do wyboru pompy krzywkowej			Data	
					Nr artykułu	
					Przedmiot nr.	
Klient		Kontakt osoba		Telefon		
Adres		Faks		Elektroniczny Pocztą		
Sprzedawca		MT		Telefon		Faks
* WARUNKI PRACY OD KLIENTA						
1	Średni		Postać		Powaga	Solidny rozmiar
2	Lepkość, por		Temperatura, °C		wartość PH	Solidna zawartość
3	Przepływ ,m3/godz		Rozpuszczalnik		Przenosić	Instalacja
4	Ciśnienie ssania, MPa		Wypisać ciśnienie, MPa		Kierunek we/wy	Temperatura
5	Wlot połączenie		Średnica wlotu		Norma wlotowa	Zawór bezpieczeństwa
6	Wylot połączenie		Średnica wylotu		Wylotowy standard	Płaszcz parowy
7	Czyszczenie CIP		Przepływ czyszczenia		Czyszczenie ciśnienie	Czyszczenie temperatura
8	Czyszczenie średni		Stopień sanitarny		Zwilżone części materiał	Pokrywa pompy O-ring
9	Łożysko Model		Inny wymóg			
* SZCZEGÓŁY KIEROWCY						
1	Przenoszenie		spawalniacz marka		Marka silnika	Typ silnika
2	Eksplozja-klasa dowodowa		Napięcie		Częstotliwość	Faza
3	Ochrona stopień		Izolacja		Klasa wydajności	Wentylator chłodzący
4	Napięcie wentylator chłodzący		Orzecznictwo wymóg		Inni	
* INSTALACJA POMPY						
1	Instalacja		Sprzęganie		Typ tarczy	Skrzynka kontrolna
2	falownik		Farba		Inny wymóg	
Uwaga	1. Średnica rury wlotowej powinna być o 1 # większa niż wlot pompy; rura wylotowa musi być taka sama lub większa niż wylot pompy. 2. Zabrania się stosowania filtra typu Y lub filtra rurowego. Powierzchnia wybranego filtra powinna być ponad 2 razy większa od efektywnej powierzchni średnicy wlotu pompy. 3. Pozioma odległość instalacji wlotu pompy jest mniejsza niż 3 m. Surowo zabrania się instalowania i używania cywilnych zaworów kulowych. Możesz użyć przemysłowych zaworów kulowych. 4. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się i potwierdzenie parametrów technicznych. Parametry techniczne nie mogą ulec zmianie po podpisaniu umowy. W przeciwnym razie opłatę ponosi kupujący.					



https://btstech.pl
+48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl