

Kwestionariusz do zamówienia tłoka dozującego

Typy ND, ND...-R, ND...-Ech, 2ND..., 2ND...-Ech, NDM..., NDM...-R, NDM...-Ech

Informacje dla klientów		
Data wypełnienia:		
Konsument końcowy produktów:		
Adres*:		
Osoba kontaktowa*:		
E-mail*:		
Telefon/faks artysty (z numerem kierunkowym)*:		
Pompowana ciecz		
1. Imię*:		
2. Wzór chemiczny:		3. Stężenie,%:
4. Temperatura (t_{robocza}) °C*:	min =	maks.=
5. Lepkość kinematyczna w t_{robocza} , $\dot{\text{św.}}$ (cm ² /Z)*:		
6. Gęstość w t_{robocza} , kg/m ³ *:		
7. Prężność pary nasyconej w t_{robocza} , Pa*:		
8. Lepkość kinematyczna, m ² /s, (St)*:		
9. Zawartość stałych cząstek nieściernych,% *:		
10. Wielkość ziarna fazy stałej nieściernej, mm*:		
11. Możliwość polimeryzacji, krystalizacji*:	☐ NIE ☐ Tak	
Podstawowe parametry agregatu/pompy		
12. Marka pompy:		
13. Wydajność, l/h*:	min =	maks.=
14. Ciśnienie wylotowe pompy, kgf/cm ² (MPa)*:		
15. Ciśnienie na ssaniu pompy (na poziomie rury ssącej), bezwzględne, kgf / cm ² (MPa)		
16. Wysokość ssania próżni, m:		
co najmniej		
17. Liczba głowic pomp w urządzeniu, szt.:	☐ 1 ☐ 2	
18. Kategoria dokładności dozowania:	☐ - brak kategorii -0,5; - 1,0; -2,5. ☐	
19. Rodzaj regulacji posuwu poprzez zmianę długości skoku tłoka:	☐ - ręcznie przy zatrzymanej jednostce - nd (NDM); ☐ - ręcznie w czasie jazdy i podczas postoju maszyny ND (NDM)...R; ☐ - zdalnie w ruchu i na postoju jednostka ND (NDM) ... Ech.	
20. Kompletny zestaw urządzenia z urządzeniem do zdalnego sterowania dopływem poprzez zmianę ilości skoków tłoka:	☐ nie uzupełniaj; ☐ uniwersalny przetwornica częstotliwości;	
Wersja części hydraulicznej		
21. Typ głowicy pompy:	☐ - tłok; ☐ - membrana.	
22. Materiał części mokrej:	☐ - D (20X13); ☐ - K (12X18H9T) ☐ - E (10X17H13M2T); ☐ - oferowane przez klienta	
23. Wykonanie zgodnie z rodzajem uszczelki tłoka	☐ 1 ☐ 2	
24. Konstrukcja zespołu uszczelki tłoka:	☐ - bez lampy, indeks 3; ☐ - z lampą, indeks 4.	

Warunki korzystania

25. Wersja klimatyczna według GOST 15150*:	☐ U2 ☐ U3 ☐ UHL4 ☐ T2 ☐ T3	
26. Robocza temperatura powietrza, °C*:	min =	maks.=
27. Tryb pracy:	☐ ciągły ☐ okresowy	

Zagrożenia

28. Klasa zagrożenia dozowanej cieczy według: GOST 12.1007:	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
29. Klasa strefy zagrożenia pożarowego wg F3 nr 123:	☐ nie palne ☐ P1 ☐ P2 ☐ P2A ☐ P3
30. Klasa strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z F3 nr 123:	☐ nie wybuchowy ☐ 1 ☐ 2 ☐ 21 ☐ 22
31. Klasa temperaturowa:	☐ T1 (450°C) ☐ T2 (300°C) ☐ T3 (200°C) ☐ T4 (135°C) ☐ T5 (100°C) ☐ T6 (85°C)

Konieczność uzupełnienia pompy o dodatkowe wyposażenie

32. Filtr wlotowy:	☐ NIE ☐ Tak	Dokładność filtracji, mikrony:
33. Montaż urządzenia na ramie:	☐ NIE ☐ Tak	

Zapotrzebowanie na części zamienne:

☐ NIE ☐ na 1 rok ☐ przez 2 lata ☐ przez 3 lata

34. Wymagana liczba jednostek, szt.*:

35. Maksymalny czas realizacji zamówienia, dni kalendarzowe*:

Notatka. * Pola obowiązkowe

Informacje dodatkowe, specjalne wymagania Klienta	

