

LIST Z ANKIETĄ NIE _____ 202__ rok

do wyboru reduktora ciśnienia bezpośredniego działania ogólnego przeznaczenia przemysłowego



<https://btstech.pl>
+48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl

PROGRAM PRODUKCJI:

ARI-PREDU®- zawór redukcyjny bezpośredniego działania z napędem membranowym, z mieszkim metalowym równoważącym i uszczelniającym.

DN15 - DN150, PN16/25/40, zakres regulacji ciśnienia: **0,2 - 16 barów**, **Tmaks. = +350°C**.

Klient:	
Organizacja	_____
Osoba kontaktowa	_____
Telefon	_____
E-mail	_____
Miasto	_____

Ogólne informacje dotyczące doboru zaworu:			
Środowisko pracy	_____		
Stan zbiorczy	☐ nasycony para	☐ przegrzany para	☐ gaz ☐ płyn
Obecność cząstek ściernych w środowisku	☐ Tak ☐ NIE		
Temperatura czynnika roboczego, °C	Minimalny	Normalna	Maksymalny
	_____	_____	_____
Ciśnienie czynnika roboczego na wlocie, bar (nadmierne)	Minimum	Normalna	Maksymalny
	_____	_____	_____
Ciśnienie medium regulowane przez zawór, bar (nadmierne)	Minimum	Normalna	Maksymalny
	_____	_____	_____
Koszt pracy środowisko	Maksymalny	_____ przy ΔP_{min}	
	Normalna	_____ w ΔP_{norm}	
	Minimalny	_____ przy ΔP_{max}	
Jednostki miary zużycia środowiska pracy	☐ M ³ / godz (płyn)	☐ kg/godz (woda para, gaz)	☐ nm ³ / godz (sprężony powietrze, gaz)
Rurociąg, wlot/wylot	DN _____ / _____	Tworzywo _____	
Miejsce montażu zaworu	☐ W domu ☐ Poza lokalem		

Życzenia dotyczące wyboru reduktora ciśnienia:			
Preferowany materiał korpusu	☐	Żeliwo szare	☐ Żeliwo o wysokiej wytrzymałości
	☐	Stal węglowa	☐ Stal nierdzewna
	☐	Według wyboru dostawcy	
Uszczelka przestony/siedzenia	☐	Metal/metal (standard)	☐ Metal/PTFE
Materiał membrany siłownika	☐	EPDM (standard)	☐ NBR ☐ Według wyboru dostawcy
Dodatkowe wyposażenie reduktora ciśnienia:			
Pojemnik na kondensat	☐	Tak	☐ NIE
Rurka impulsowa	☐	Tak	☐ NIE
Dodatkowe wyposażenie reduktora:			
Filtr siatkowy (sprawdź, jeśli to konieczne)	☐	Drobna siatka (do systemów parowych)	☐ Standardowa siatka
	☐	Specjalna wydajność siatka (wskazać średnicę oko _____ mm)	☐ Według wyboru dostawcy
Zawór bezpieczeństwa	☐	Tak	☐ NIE
Zawory odcinające	☐	Tak	☐ NIE
Separator pary	☐	Tak	☐ NIE
Przewód spustowy kondensatu przed reduktorem	☐	Tak	☐ NIE
Przewód spustowy kondensatu za reduktorem	☐	Tak	☐ NIE
Przybliżona opcja z katalogu (wypełnienie jest opcjonalne):			
Model zaworu	_____		
Model napędu membranowego	_____		
Przybliżony standardowy rozmiar zaworu	DN _____		
Szacowany Kvs zaworu, m³/ godz	_____		
Notatki	_____		

Liczba sztuk: _____

Podpis _____

Data _____